



## VERNIS ULTRA RÉSISTANT MEUBLES & BOISERIES

Le **Vernis Ultra Résistant Meubles & Boiseries** est spécifiquement conçu pour protéger et décorer les meubles et boiseries en intérieur. Grande résistance aux contraintes du quotidien : rayures, chocs, taches.

Contient 75% d'ingrédients naturels, minéraux et biosourcés (non issus de l'agriculture biologique) dont 24% de carbone biosourcé mesuré selon la norme NF EN 16640.

- Tous types de bois intérieurs
- Texture gel, sans coulure
- Entretien facile

### PRÉPARATION

#### 1 ÉTAPE

Support en bois nu, propre, sec, sain et sans résidu de cires.

- **Bois brut** : poncer à l'aide d'un papier abrasif grain 120.
- **Bois verni, ciré, huilé ou peint** : poncer « à blanc » à l'aide d'un papier abrasif en 3 passages (grain 40, 60 puis 100). Décapage et décirage déconseillés.
- **Bois exotiques ou anciennement ciré** : dégraissier avec de l'acétone après le ponçage.
- Dépoussiérer soigneusement. Si nécessaire, utiliser un produit de traitement du bois adapté.

### APPLICATION

#### 2 ÉTAPE

Conditions idéales d'application entre 12°C et 25°C.

- Prêt à l'emploi, ne pas diluer. Bien mélanger avant emploi.
- Appliquer en 3 couches bien garnies au pinceau, au spalter poils soie ou au rouleau poils ras, dans le sens des fibres du bois.
- Entre chaque couche : laisser sécher 2H.
- Poncer avec un abrasif grain 120 et dépoussiérer soigneusement avant la dernière couche.
- Veiller à ne pas dépasser 48H entre chaque couche,
- Vous pourrez remettre en service votre support 24H après la dernière couche, en prenant quelques précautions pendant 7 jours.



 FABRIQUÉ EN FRANCE

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## **PRÉCAUTIONS & CONSERVATION**

## OUTILS & NETTOYAGE

<b>TYPE DE RÉSINE</b>	Résine polyuréthane en phase aqueuse
<b>DENSITÉ (à 20°C)</b>	1,02
<b>CONSISTANCE</b>	Gel
<b>TEMPS DE SÉCHAGE (à 20°C)</b>	Entre couches : 2H Chantier complet : 1 journée
<b>RENDEMENT</b>	12 m <sup>2</sup> /L/couche
<b>ASPECT</b>	Incolore (Satiné, Mat, Brillant), Chêne Clair (Satiné, Mat), Chêne Moyen (Satiné, Mat), Chêne foncé (Satiné, Mat), Chêne Doré (Satiné, Mat)
<b>ETIQUETAGE SANITAIRE</b>	<div style="display: flex; align-items: center;"> <span style="margin-right: 10px;">ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*</span> <div style="text-align: center;">  <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> <span>A+</span> <span>A</span> <span>B</span> <span>C</span> </div> </div> </div> <p>*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)</p>
<b>ÉCOLABEL</b>	 <p>EU Ecolabel FR/044/011</p>

- Application sur surfaces saines, propres et sèches.
  - Ne pas appliquer à une température inférieure à 12°C ou supérieure à 25°C.
  - Stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
  - La Fiche de Données de Sécurité de ce produit est disponible sur notre site [www.syntilor.com](http://www.syntilor.com)

Contient des produits biocides (conservateur) : Contient MELANGE DE: 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE ; 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE (3:1) et 2-METHYLISOTHIAZOL-3(2H)-ONE et 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE. Peut produire une réaction allergique. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.. Éliminer le contenu/récipient dans une déchetterie agréée. Porter des gants et des vêtements de protection adaptés.

## OUTILS



## NETTOYAGE DES OUTILS



541