



VITRIFICATEUR 100% INVISIBLE TOUTES PIÈCES

Le **Vitrificateur 100% Invisible Toutes Pièces** est spécifiquement conçu pour préserver la couleur d'origine des parquets en **bois clairs** des pièces à fort trafic et très sollicitées : entrée, couloir, salon, séjour, chambre. Son aspect bois brut est la garantie d'un rendu naturel, invisible.

- Application sur bois clairs
- Haute résistance aux rayures, chocs, taches
- Zéro brillance
- Anti-UV renforcé, ne jaunit pas

PRÉPARATION

1 ÉTAPE

Parquet ou plancher en bois nu, propre, sec et sain.

- **Parquet brut** : poncer à l'aide d'une ponceuse à parquet (abrasif grain 120).
- **Parquet vitrifié, huilé ou ciré** : poncer « à blanc » à l'aide d'une ponceuse à parquet en 3 passages (grain 40, 60 puis 100). Décapage et décirage déconseillés.
- **Bois exotiques ou anciennement ciré** : dégraissier avec de l'acétone après le ponçage.
- Dépoussiérer soigneusement.

APPLICATION

2 ÉTAPE

Conditions idéales d'application entre 12°C et 25°C.

- Prêt à l'emploi, ne pas diluer. Bien mélanger avant emploi.
- Appliquer au pinceau, au spalter ou au rouleau (spécial vitrification) en couches croisées, régulières et bien garnies, en finissant dans le sens de la longueur de la lame.
- Appliquer une 1^{ère} couche puis laisser sécher 2H.
- Appliquer une 2^{ème} couche et laisser sécher 2H.
- Égrenailler (abrasif grain 120) et dépoussiérer, appliquer une 3^{ème} couche.
- Profitez de votre pièce 24H après la dernière couche, en prenant quelques précautions pendant 7 jours.

NB : l'aspect laiteux en pot et lors de l'application disparaît lors du séchage.

3 ÉTAPE

ENTRETIEN

- Apportez le meilleur soin à votre parquet en utilisant le **Savon Nettoyant Parquets Vitrifiés et Stratifiés Syntilor** pour éliminer taches et salissures.
- Pour reformer une couche protectrice et masquer les traces d'usure, utilisez le **Rénovateur Parquets Vitrifiés et Stratifiés Syntilor**.

FICHE TECHNIQUE

Jun 2025



FABRIQUÉ EN FRANCE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PRÉCAUTIONS & CONSERVATION

OUTILS & NETTOYAGE

TYPE DE RÉSINE	Résine polyuréthane en phase aqueuse
DENSITÉ (à 20°C)	1,03
CONSISTANCE	Liquide
TEMPS DE SÉCHAGE (à 20°C)	Entre couches : 2H Chantier complet : 1 journée
RENDEMENT	10 m ² /L/couche
ASPECT	Ultra Mat
ETIQUETAGE SANITAIRE	

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

- Application sur surfaces saines, propres et sèches.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à 12°C ou supérieure à 25°C.
- Stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
- La Fiche de Données de Sécurité de ce produit est disponible sur notre site www.syntilor.com

Contient des produits biocides (conservateur) : Contient MELANGE DE: 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE ; 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE (3:1) et 2-METHYLISOTHIAZOL-3(2H)-ONE et 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE. Peut produire une réaction allergique. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éliminer le contenu/récipient dans une déchetterie agréée.

OUTILS



NETTOYAGE DES OUTILS



EAU

Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif. Ils ne sauraient induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette fiche technique annule et remplace toutes les versions antérieures.