



## DÉCAPANT GEL SPÉCIAL BOIS

Grâce à sa technologie Chrono 10', il agit plus rapidement pour décaper en profondeur et remettre à nu les fibres du bois. Idéal pour vite éliminer peintures, lasures, vernis, colles, enduits, mastics. Sa formule enrichie en huiles de bois respecte les supports sans les dessécher.

- Toutes essences de bois
- Extérieur - Intérieur

### 1 PRÉPARATION

#### ÉTAPE

- Il est recommandé de porter des gants de caoutchouc et des lunettes de protection.
- Le décapage sur un support à l'horizontale favorisera la pénétration du support.
- Pour une meilleure performance, griffer les couches avec un abrasif grain 60 afin de faciliter la pénétration du produit.
- Sur meubles ou objets anciens ou fragiles, faire un essai préalable sur un endroit peu visible.
- Bien agiter le bidon avant emploi.

### 2 APPLICATION

#### ÉTAPE

- Prêt à l'emploi.
- Appliquer au pinceau une couche épaisse et régulière sur la surface à décaper.
- Laisser agir 10 à 45 minutes selon la nature et l'épaisseur du revêtement à décaper.
- **IMPORTANT** : certains revêtements se boursouflent sous l'action du décapant, d'autres se ramollissent.
- Gratter avec une spatule sans rayer le support, toujours dans le sens des fibres du bois. Si besoin, frotter avec une brosse dure (nylon, chiendent).
- Dans le cas de revêtements exceptionnellement résistants ou épais, renouveler l'opération.
- Laisser sécher 4 heures, égrener avec un abrasif grain 120.
- Appliquer la nouvelle finition de votre choix.



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>CONSISTANCE</b>	Gélinifiée
<b>TEMPS D'ACTION (à 20°C)</b>	<b>10 à 45 minutes</b> en fonction de la nature du film à décapier et de son épaisseur
<b>RENDEMENT</b>	3 à 4 m <sup>2</sup> au litre par couche

Peintures acryliques	Peintures glycérophtaliques	Vernis, laques acryliques	Vernis, laques, glycérophtaliques	Colles, enduits, mastics
10 min	15-30 min	10 min	15-30 min	30 à 45 min

## PRÉCAUTIONS & CONSERVATION

- Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  - Ne pas appliquer à une température inférieure à 12°C ou supérieure à 25°C.
  - Ne pas appliquer en plein soleil. Privilégier un temps sec et sans vent.
  - DANGEREUX. RESPECTER LES PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.
- 
- Tenir hors de portée des enfants.
  - Conserver dans l'emballage d'origine, soigneusement refermé après usage.
  - Ne pas stocker dans un véhicule au soleil.
  - La Fiche de Données de Sécurité de ce produit est disponible sur notre site [www.syntilor.com](http://www.syntilor.com)

## OUTILS & NETTOYAGE

### OUTILS



### NETTOYAGE DES OUTILS



White Spirit