



HUILE PARQUET ULTRA PROTECT TOUTES PIÈCES

L'**Huile Parquet Ultra Protect Toutes Pièces** est spécifiquement conçue pour nourrir et protéger durablement le parquet des pièces à vivre : entrée, couloir, salon, séjour, chambre. Elle apporte une résistance aux passages répétés et aux taches. **Contient 80% d'ingrédients naturels, minéraux et biosourcés (non issus de l'agriculture biologique) dont 22% de carbone biosourcé mesuré selon la norme NF EN 16640.**

- Toucher brut et naturel du bois
- Application facile, sans essuyage
- lessivable

ÉTAPE 1

PRÉPARATION

Parquet ou plancher en bois nu, propre, sec et sain.

- **Parquet brut** : poncer à l'aide d'une ponceuse à parquet (abrasif grain 120).
- **Parquet vitrifié, huilé ou ciré** : poncer « à blanc » à l'aide d'une ponceuse à parquet en 3 passages (grain 40, 60 puis 100). Décapage et décirage déconseillés.
- **Bois exotiques ou anciennement ciré** : dégraisser avec de l'acétone après le ponçage.
- Dépoussiérer soigneusement.

ÉTAPE 2

APPLICATION

Conditions idéales d'application entre 12°C et 25°C.

- Prêt à l'emploi, ne pas diluer. Bien mélanger avant emploi.
- Appliquer en 3 couches fines au rouleau poil ras (ou au pinceau pour les bords).
- Entre chaque couche : laisser sécher 2H.
- Poncer au grain 120 puis bien dépoussiérer avant d'appliquer la dernière couche.
- Profitez de votre pièce 4H après la dernière couche, en prenant quelques précautions pendant 7 jours.

NB : l'aspect laiteux en pot et lors de l'application disparaît lors du séchage.

ÉTAPE 3

ENTRETIEN

- Pour apporter le meilleur soin à votre parquet, utiliser le **Savon Nettoyant Parquets Huilés Syntilor** pour éliminer taches et salissures.
- Pour reformer une couche protectrice et masquer les traces d'usure, utiliser l'**Huile d'Entretien Parquets Huilés Syntilor**.



 **FABRIQUÉ EN FRANCE**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE DE RÉSINE	Huile en émulsion hautes performances
DENSITÉ (à 20°C)	1,01
CONSISTANCE	Liquide fluide
TEMPS DE SÉCHAGE (à 20°C)	Entre couches : 2H Chantier complet : 1 journée
RENDEMENT	15 m ² /L/couche
ASPECT	Mat

ETIQUETAGE SANITAIRE



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

ÉCOLABEL



PRÉCAUTIONS & CONSERVATION

- Application sur surfaces saines, propres et sèches.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à 12°C ou supérieure à 25°C.
- Stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
- La Fiche de Données de Sécurité de ce produit est disponible sur notre site www.syntilor.com

Contient des produits biocides (conservateur) : Contient MELANGE DE: 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE ; 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE (3:1) et 2-METHYLISOTHIAZOL-3(2H)-ONE et 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE. Peut produire une réaction allergique. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éliminer le contenu/récipient dans une déchetterie agréée. Porter des gants et des vêtements de protection adaptés.

OUTILS



NETTOYAGE DES OUTILS



OUTILS & NETTOYAGE